




<p style="text-align: center;"><b><u>VPICHOVÉ TEPLOMĚRY PRO ORIENTAČNÍ KONTROLU</u></b> <b><u>TDC 100-N, TDC150</u></b></p>	 <b>TDC 100-N</b>	 <b>TDC150</b>	
	<b>Typ čidla a měřicí rozsah</b>	NTC polovodič, -40 až +150°C	NTC polovodič, -50 až +150°C
	<b>Rozlišení displeje</b>	0,1 °C	0,1°C
	<b>Přesnost</b>	± 1°C	± 1°C
	<b>Funkce:</b>	přepínač °C/°F	Hold, automatické vypnutí po 1 hodině
	<b>Stupeň krytí:</b>	IP40	IP65
	<b>Napájecí baterie</b>	1,5 V, typ G10-A	1,5 V, typ LR44
	<b>Hmotnost (bez přísl.)</b>	13 g	36 g
	<b>Příslušenství</b>	ochranné pouzdro čidla	ochranné pouzdro čidla

<p style="text-align: center;"><b><u>TEPLOMĚRY SE SKLOPNÝM ČIDLEM</u></b> <b><u>TLC1598, TLC720</u></b></p>	 <b>TLC 1598 Vpichový teploměr</b>	 <b>TLC 720 Kombinovaný tepl. s laserem</b>	
	<b>Měřicí rozsah</b>	-50 až +200 °C	vpich. -50 až +330°C, infra -33 až +220°C
	<b>Rozlišení displeje</b>	0,1 °C	0,1°C
	<b>Přesnost</b>	± 0,3°C ± 1 digit	vpich: ± 0,5°C (-9,9 až 99,9°C), infra: ± 2°C
			<b>Měřicí optika:</b> vzdálenost: bod = 5:1 <b>Emisivita:</b> nastavitelná 0,1 až 1,0
	<b>Stupeň krytí:</b>	IP54	IP54
	<b>Napájecí baterie</b>	Lithium 3,6 V	CR2450 Lithium 3 V
	<b>Hmotnost (bez přísl.)</b>	70 g	70 g
	<b>Příslušenství</b>		šroubovák do zmražených potravin
<b>Pozn.</b>	Dodává se s kalibračním certifikátem.	Dodává se s kalibračním certifikátem.	

<b><u>BEZDOTYKOVÝ INFRATEPLOMĚR TFI 20</u></b>		 <b>TFI 20</b>
<b>Měřicí rozsah:</b> -55 až +110°C	<b>Doba náběhu</b> t <sub>90</sub> : 1 s	
<b>Přesnost:</b> ± 2,5°C	<b>Rozlišení:</b> 0,2°C	
<b>Emisivita:</b> 0,95 (fixní)	<b>Životnost baterie:</b> min. 30 hodin měření (automatické vypínání po 15 s)	
<b>Měřicí optika:</b> vzdálenost : bod = 1 : 1	<b>Provozní teplota:</b> 0 až +50°C	